

BC n° MARCHE PUBLIC N° 007M16  
Aff n° lot N°2-eau de baignade  
Devis n° N° ORDRE:CS-2019-03-05

**DASS**  
**Muriel HAGEN**  
7 avenue Paul Doumer  
BP M298849 Nouméa Cedex  
Tel : 24 23 39  
muriel.hagen@gouv.nc

**Echantillon : 2019/03/E0082**

Lieu du prélèvement: Tiakan Ponérihouen  
Date de début d'analyse : 06/03/2019  
Nature de l'échantillon : Eau de baignade mer  
**Référence Client : P23073 2019-03-01**  
Température à réception : 5.6°C

Date de prélèvement : 05/03/2019 08h50  
Date de réception : 06/03/2019 08h00  
Date de fin d'analyse : 07/03/2019  
Préleveur : JB-AB CONCEPT  
Flaconnage : labeau

Analyse	Méthode	Résultat	Unité	Eau de baignade selon délibération calédonienne n° 23/CP du 01 Juin 2010 -Article 19-	Limite de quantification
<b>Bactériologique</b>					
Entérocoques	IDEXX certifié NF EN ISO 7899-1	4352	UFC/100mL	100	10
Escherichia coli	IDEXX certifié NF EN ISO 9308-3	816	UFC/100mL	2000	10
<b>Paramètres in situ</b>					
Température eau in situ	-	27.5	°C		
Transparence		>1	m		
Meteo		Pluie			
Etat de la mer		Calme			

**Remarques/Commentaires :**

Eau non conforme à la valeur guide mais conforme à la valeur impérative pour les e.coli :  
816 UFC/100ml au lieu de 100 UFC/100ml  
Eau non conforme à la valeur guide pour les entérocoques : 4852 UFC/100ml au lieu de  
100 UFC/100ml

- (1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon.  
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.  
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.  
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)  
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.  
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

Nouméa le 07/03/2019  
Corinne CHRISTINA  
Responsable de laboratoire



BC n° MARCHE PUBLIC N° 007M16  
Aff n° lot N°2-eau de baignade  
Devis n° N° ORDRE:CS-2019-03-05

**DASS**  
**Muriel HAGEN**  
7 avenue Paul Doumer  
BP M298849 Nouméa Cedex  
Tel : 24 23 39  
muriel.hagen@gouv.nc

**Echantillon : 2019/03/E0083**

Lieu du prélèvement: Embouchure de Ponérihouen  
Date de début d'analyse : 06/03/2019  
Nature de l'échantillon : Eau de baignade mer  
**Référence Client : P23074 2019-03-01**  
Température à réception : 5.6°C

Date de prélèvement : 05/03/2019 08h40  
Date de réception : 06/03/2019 08h00  
Date de fin d'analyse : 07/03/2019  
Préleveur : JB-AB CONCEPT  
Flaconnage : labeau

Analyse	Méthode	Résultat	Unité	Eau de baignade selon délibération calédonienne n° 23/CP du 01 Juin 2010 -Article 19-	Limite de quantification
<b>Bactériologique</b>					
Entérocoques	IDEXX certifié NF EN ISO 7899-1	9804	UFC/100mL	100	10
Escherichia coli	IDEXX certifié NF EN ISO 9308-3	2489	UFC/100mL	2000	10
<b>Paramètres in situ</b>					
Température eau in situ	-	27.2	°C		
Transparence		<1	m		
Meteo		Pluie			
Etat de la mer		Calme			

**Remarques/Commentaires :**

Eau non conforme à la valeur impérative pour les e.coli : 2489 UFC/100ml au lieu de 2000 UFC/100ml  
Eau non conforme à la valeur guide pour les entérocoques : 9804 UFC/100ml au lieu de 100 UFC/100ml

- (1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon.  
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.  
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.  
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)  
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.  
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

Nouméa le 07/03/2019  
Corinne CHRISTINA  
Responsable de laboratoire

