

BC n° MARCHE PUBLIC N° 007M16  
Aff n° lot N°2-eau de baignade  
Devis n° N° ORDRE:CS-2018-11-13

**DASS**  
**Muriel HAGEN**  
7 avenue Paul Doumer  
BP M298849 Nouméa Cedex  
Tel : 24 23 39  
muriel.hagen@gouv.nc

**Echantillon : 2018/11/E0151**

Lieu du prélèvement: Baie de Kuto IDP  
Date de début d'analyse : 14/11/2018  
Nature de l'échantillon : Eau de baignade mer  
**Référence Client : P09013-2018-11-01**  
Température à réception : 4.2°C

Date de prélèvement : 13/11/2018 16h22  
Date de réception : 14/11/2018 07h10  
Date de fin d'analyse : 16/11/2018  
Préleveur : CS AB CONCEPT  
Flaconnage : labeau

Analyse	Méthode	Résultat	Unité	Eau de baignade selon délibération calédonienne n° 23/CP du 01 Juin 2010 -Article 19-	Limite de quantification (5)
<b>Bactériologique</b>					
Entérocoques	IDEXX certifié NF EN ISO 7899-1	<10	UFC/100mL	100	10
Escherichia coli	IDEXX certifié NF EN ISO 9308-3	<10	UFC/100mL	100	10
<b>Paramètres in situ</b>					
Température eau in situ	-	24.3	°C		
Transparence		>1	m		
Meteo		soleil			
Etat de la mer		calme			

**Remarques/Commentaires :**

Eau conforme à la valeur guide et impérative sur l'ensemble des paramètres analysés

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon.

(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.

(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)

(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.

(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

Nouméa le 16/11/2018  
Isabelle GALY  
Responsable de laboratoire

BC n° MARCHE PUBLIC N° 007M16  
Aff n° lot N°2-eau de baignade  
Devis n° N° ORDRE:CS-2018-11-13

**DASS**  
**Muriel HAGEN**  
7 avenue Paul Doumer  
BP M298849 Nouméa Cedex  
Tel : 24 23 39  
muriel.hagen@gouv.nc

**Echantillon : 2018/11/E0149**

Lieu du prélèvement: Piscine naturelle IDP  
Date de début d'analyse : 14/11/2018  
Nature de l'échantillon : Eau de baignade mer  
**Référence Client : P09011-2018-11-01**  
Température à réception : 4.2°C

Date de prélèvement : 13/11/2018 17h15  
Date de réception : 14/11/2018 07h10  
Date de fin d'analyse : 16/11/2018  
Préleveur : CS AB CONCEPT  
Flaconnage : labeau

Analyse	Méthode	Résultat	Unité	Eau de baignade selon délibération calédonienne n° 23/CP du 01 Juin 2010 -Article 19-	Limite de quantification (5)
<b>Bactériologique</b>					
Entérocoques	IDEXX certifié NF EN ISO 7899-1	<10	UFC/100mL	100	10
Escherichia coli	IDEXX certifié NF EN ISO 9308-3	<10	UFC/100mL	100	10
<b>Paramètres in situ</b>					
Température eau in situ	-	24.5	°C		
Transparence		>1	m		
Meteo		soleil			
Etat de la mer		calme			

**Remarques/Commentaires :**

Eau conforme à la valeur guide et impérative sur l'ensemble des paramètres analysés

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon.

(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.

(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)

(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.

(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

Nouméa le 16/11/2018  
Isabelle GALY  
Responsable de laboratoire

BC n° MARCHE PUBLIC N° 007M16  
Aff n° lot N°2-eau de baignade  
Devis n° N° ORDRE:CS-2018-11-13

**DASS**  
**Muriel HAGEN**  
7 avenue Paul Doumer  
BP M298849 Nouméa Cedex  
Tel : 24 23 39  
muriel.hagen@gouv.nc

**Echantillon : 2018/11/E0150**

Lieu du prélèvement: Baie de Kanuméra IDP  
Date de début d'analyse : 14/11/2018  
Nature de l'échantillon : Eau de baignade mer  
**Référence Client : P09012-2018-11-01**  
Température à réception : 4.2°C

Date de prélèvement : 13/11/2018 16h28  
Date de réception : 14/11/2018 07h10  
Date de fin d'analyse : 16/11/2018  
Préleveur : CS AB CONCEPT  
Flaconnage : labeau

Analyse	Méthode	Résultat	Unité	Eau de baignade selon délibération calédonienne n° 23/CP du 01 Juin 2010 -Article 19-	Limite de quantification (5)
<b>Bactériologique</b>					
Entérocoques	IDEXX certifié NF EN ISO 7899-1	10	UFC/100mL	100	10
Escherichia coli	IDEXX certifié NF EN ISO 9308-3	<10	UFC/100mL	100	10
<b>Paramètres in situ</b>					
Température eau in situ	-	24.5	°C		
Transparence		>1	m		
Meteo		soleil			
Etat de la mer		agitée			

**Remarques/Commentaires :**

Eau conforme à la valeur guide et impérative sur l'ensemble des paramètres analysés

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon.

(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.

(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)

(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.

(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

Nouméa le 16/11/2018  
Isabelle GALY  
Responsable de laboratoire